

Vergleich Schellenberg Rohrmotoren Plus

Artikelnummer	20406	20410	20710	20720	20740
Versorgungsspannung	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Nennleistung	98 Watt	148 Watt	113 Watt	161 Watt	218 Watt
Stromaufnahme	0,43 A	0,65 A	0,48 A	0,69 A	0,95 A
Drehmoment	6 Nm	10 Nm	10 Nm	20 Nm	40 Nm
Max. Zugkraft	15,0 kg	25,0 kg	20,0 kg	34,0 kg	60,0 kg
Max. Rollladenfläche (Kunststoff)	4,0 m ²	6,0 m ²	4,2 m ²	8,5 m ²	15,0 m ²
Drehzahl	14 rpm	17 rpm	15 rpm	15 pm	12 rpm
Max. Einschaltdauer	4 Min.	4 Min.	4 Min.	4 Min.	4 Min.
Zuleitungskabel	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m
Schutzklasse	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Rollladenwelle	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Endlageneinstellung	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Max. Einbaulänge	550 mm	550 mm	535 mm	535 mm	605 mm
Leiselauf-Wandlager	✓	✓	✓	✓	✓
TÜV-Geprüft	✓	✓	✓	✓	✓